

Hardware per Sistemi di Gestione delle Presenze

PROMAG – TR515



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplice da usare : l'utente deve solo premere il bottone appropriato (IN oppure OUT) e effettuare la timbratura con il relativo badge; i dati memorizzati sono costituiti dalla data e ora di timbraura, il codice del badge utilizzato e il senso di transito (IN oppure OUT)Software di raccolta dati e configurazione terminale incluso nel pacchetto
- 2 bottoni sul pannello per causalizzare la timbratura (INGRESSO / USCITA)
- Display con LED Blue ad alto contrasto 4 x 7 segmenti; visualizzazione di : ora del giorno, codice tessera, messaggi di errore di timbratura
- Capacità di tenere memorizzate sino a 8200 timbrature prima di essere scaricato
- Possibilità di collegamento in RS232, RS485, TCP-IP
- Possibilità di collegare dispositivi esterni di segnalazione acustica (allarmi, cicaline, ...)
- Segnalazione acustica di timbratura corretta/errata
- Velocità e parametri di comunicazione configurabili
- Lettore badge :
 - magnetico ISO, Traccia2, 75 bpi
 - barcode Visibile o IR, Code39 (numerico)
 - di prossimità 125KHz, ASK, 64 bits, 8 cm di distanza max. di lettura
- Interfacce :
 - RS-232
 - RS-485
 - Ethernet TCP-IP
- Alimentazione :
 - DC 9V, 500 mA
- Dimensioni :
 - 185mm (larghezza), 110mm (altezza), 51mm(profondità)
- Montaggio:
 - A muro o portatile
- Utilizzo :
 - Temperatura di funzionamento 0°~+55°
 - Umidità 5-95%